

LAVAJILLAS DE CÚPULA SANITECH 38

6.449,00€ El precio original era: 6.449,00€. 4.836,75€ El precio actual es: 4.836,75€. + IVA



MESA DE ENTRADA Y SALIDA NO INCLUIDA.***

LAVAJILLAS DE CÚPULA SANITECH 38

Construcción Smart clean

Construido con doble pared integral, la campana està dotada de aislamiento térmico y acústico y contrabalanceada con el sistema de elevación proglide. La altura útil es de 45 cms. La cuba es completamente estampada y dotada de un filtro integral de acero inoxidable en toda su

extensión. La cámara de lavado està libre de tubos interiores , de aristas y huecos donde se pueda acumular suciedad. Tratàndose de un lavavajillas que trabaja a alta temperatura, para reducir al mínimo la dispersión térmica y el consumo eléctrico las zonas mas expuestas como la puerta , los laterales y el calderìn están dotadas de material termoaislante. Posibilidad de entrada y salida de cestas en àngulo.

Interfaz del usuario smartscreen

Sencillo de manejar , integra cuatro botones de tacto suave y un display LCD policromado de grandes dimensiones visible a distancia.Los colores del display cambian según el estado de la màquina y el avance del ciclo de lavado. Otros parámetros de funcionamiento como la temperatura del agua de la cuba y el calderìn o el número de ciclos efectuados , se visualizan, asi como testigos e iconos que indican el estado de la màquina y la diagnosis de funcionamiento. Es posible regular y dosificar el detergente y el abrillantador. Dotada de un puerto USB permite transferir datos de trabajo de los últimos 150 ciclos asi como del protocolo HACCP.

PROGRAMAS	USO	Consumo min. lt/ciclo	Duración (s)	Lavado °C	Aclarado °C
Standard					
profast	Suciedad ligera fresca	2,2	90	60	90
professional	Uso general	2,6	120	63	90
protemp	Suciedad difícil - ciclo a alta temperatura	3	240	70	90
Disinfezione					
Sanitherm 30	Termodesinfección $A_0= 30$	3,5	auto	75	90
Sanitherm 60	Termodesinfección $A_0= 60$	3,5	auto	75	90
Especiales					
proglass	Vidrio y cristal	2	90	60	67
prolong	Suciedad difícil - lavado continuo	2,6	600	60	82
proactive	Ollas y utensilios	3,9	300	70	82
prosteel	Cubiertos	2,5	360	72	88
Autolavado					
proclean	Autolavado y descarga automática	17	300	-	-
prodrain	Descarga automática	-	120	-	-

TECNOLOGÍAS	DATOS TÉCNICOS
Fase de Lavado	Productividad teórica máxima DIN 10512 cestas/hora 40
Bomba de doble flujo duoflow	Productividad real* DIN 10512 según EN 63136 cestas/hora 17
Calentamiento rápido de la cuba quickready	Productividad real* $A_0= 60$ según EN 63136 cestas/hora 7
Sistema de calentamiento hotwash	Dimensiones L x P x H cm 63,4x74,4x159,9
Fase de Aclarado	Capacidad de la cuba lt 15
Sistema de aclarado prorinse	Capacidad del calderín lt 6
Control del aclarado mediante thermo stop	Resistencia de la cuba W 2.100
Fase de Desague	Resistencia del calderín W 7.000
Desagüe evolution3 con sistema de triple filtrado progressive	Bomba de lavado - potencia W 470
Otras Fases	Bomba de aclarado - potencia W 200
Economizador de energía energy saving	Bomba de desagüe - potencia W 40
Brazos de lavado y aclarado hitech	Consumo total W 9.600
Sistema de elevación de la capota proglide	Tensión de conexión - fases V 400/50/3N
Puerto USB protegido en el panel de mandos	Corriente máx. A 16
Dosificador de abrillantador con regulación electrónica	Presión del agua de alimentación mín.-máx. bar 1-4
Dosificador de detergente con regulación electrónica	Temperatura del agua de alimentación mín.-máx. °C 15-60

* Condiciones de pruebas según en 63136; temperatura ambiente de 23 °C, temperatura del agua de alimentación de 15 °C.

Precios

Mod. Versiones	Cód.	€
38 - 33 D con dosificador de detergente, bomba desague con descarga parcial, calderín atmosférico y bomba de aclarado	IT3813CDSADD	6.449,00

Opcional

Tipo	Cód.	€
 Kit sensor de bajo nivel de detergente/abrillantador (n. 1 unidad)	999257	107,00

Equipamiento estándar

	Cód.	n.
 Cesta vasos	780132	1
 Cesta platos	780131	1
 Contenedor de cubiertos	780139	1

SKU: SANITECH 38 - IT3813CDSADD

Categories: Lavavajillas Industriales