

ARMARIO REFRIGERADO CON PUERTA DE CRISTAL DE -2° A +8 °C MODELOS APS

1.894,20€ - 2.787,40€ Rango de precios: desde 1.894,20€ hasta 2.787,40€ + IVA



Armario Refrigerado MODELOS APS con Puerta de Cristal (de -2° a +8 °C):

Diseño compacto en acero inoxidable, con tiradores integrados y bisagras de retorno automático. Incluye iluminación interior, estantes ajustables y sistema de refrigeración con refrigerante ecológico R-290.

Armarios refrigerados serie 700 con puerta de cristal de 2° a +8 °C

Modelo	APS-701 HC PC	APS-1402 HC PC
Referencia	19060202	19060207
Nº Puertas	1	2
Puerta de Cristal	Sí	Sí
Volumen (l)	600	1200
Clase de eficiencia energética	C	C
Consumo Energía anual (kWh/año)	1.475	2.741
Potencia (kW)	0,25	0,34
Temperatura (°C)	-2 +8 °C	-2 +8 °C
Dimensiones (mm)	693 x 726 x 2067	1388 x 726 x 2067
P.V.P. Euros €	2.706,00	3.982,00

Características del Producto:

- **Estructura compacta:** Diseño completamente inyectado con paneles exteriores de acero inoxidable.
- **Puertas de acero inoxidable:** Equipadas con tiradores incorporados y bisagras con retorno automático y fijación de apertura.
- **Fácil limpieza:** Interior con uniones curvas y estantes de varillas plastificadas, desmontables.
- **Iluminación interior:** Sistema de luz interna que facilita la visualización del contenido.
- **Ajustabilidad:** Pies regulables en altura de acero inoxidable y sistema de cremallera para ajuste de estantes.
- **Contrapuertas en acero inoxidable:** Resistencia y durabilidad.
- **Unidad condensadora hermética:** Condensador ventilado con refrigerante ecológico R-290, libre de CFC.
- **Evaporador de tiro forzado:** Recubrimiento anticorrosión y evaporación automática del agua de desescarche.
- **Desagüe integrado:** Ubicado en el interior de la cámara para mayor higiene.

- **Aislamiento eficiente:** Poliuretano inyectado, libre de CFC, con densidad de 40 kg/m3.
- **Control electrónico:** Gestión de temperatura y desescarche con visor digital.
- **Temperaturas de trabajo:**
 - Refrigeración: -2 °C a +8 °C (38 °C temperatura ambiente).
 - Congelación: -18 °C a -20 °C (38 °C temperatura ambiente).
- **Capacidad de estantes:** Incluye 3 parrillas por cuerpo, con posibilidad de hasta 17 estantes, espaciados a 70 mm.
- **Tensión de trabajo:** 230 V 1+N 50 Hz.
- **Opcional:** Cerradura bajo pedido.

SKU: APS-701 HC PC | APS-1402 HC PC

Categories: Armarios Refrigerados