

CÁMARA IMPAFRI POLAR MAX



La gama POLAR MAX y POLAR MAX + cámara frigorífica es el resultado de importantes esfuerzos en investigación. Es un producto de una gran calidad, debido a las nuevas ventajas que incluye, como la modularidad de 200 en 200 mm, sistema de unión machihembrado y facilidad en el montaje.

Panel. Revestimiento chapa de acero galvanizado y prelacado poliéster con un film de

protección, color blanco ral 9010 y calidad alimentaria.

Panel suelo. Suelo standard cara interior en tablero fenólico antideslizante de 9 mm. Cara exterior chapa de acero galvanizado prelacado con poliéster

Espesor aislamiento. 80 mm ($t^a +$) 100mm ($t^a -$). Espuma de poliuretano libre de cfc inyectado a alta presión con densidad de 45 kg/m³ 80mm ($T^a +$)

El panel machihembrado es una de las principales diferenciaciones de la cámara POLAR MAX.

Dimensiones interiores.

Fondo y largo 120 x 120 cm a 440 x 240 cm (módulos de 20 cm)

Altura 192 cm - 212 cm - 232 cm -252 cm - 272cm

Dimensiones exteriores.

Fondo y largo dimensiones interiores + 16 cm (e=80) + 20cm (e=100)

Altura con suelo dimensiones interiores + 16 cm (e=80) + 20cm (e=100)

Altura sin suelo dimensiones interiores + 8 cm (e=80) + 10cm (e =100)

Puerta. Puerta pivotante estándar con luz libre 800x1830 mm, cierre con llave y sistema de apertura interior.

Opcional: paneles resistencia al fuego con clasificación Bs2,d0

SKU: POLAR MAX

Categories: Cámaras frigoríficas